



2025 | 2026

Neuheiten, die begeistern



Wetter Raumklima Temperatur Zeit

**Liebe Kundinnen und Kunden,**

Herzlich willkommen zu unseren Neuheiten rund um Wetter, Raumklima, Temperatur und Zeit!

Im Fokus dieses Prospekts steht **TFA.me mit innovativen Produkten**, die dieses modulare System noch vielseitiger und interessanter für Sie machen.

Entdecken Sie **WLAN-Funk-Wetterstationen in neuen** und vertrauten **Designs** – TFA-Kunden erkennen sofort in der TFA.me 35.8105 die Weiterentwicklung der erfolgreichen WETTERdirekt-Station EOS Max.

Neuentwickelte Sensoren und bedarfsorientierte Sets erweitern die Möglichkeiten bei der Überwachung von Wetter- und Klimadaten, beispielsweise zur **professionellen Temperaturkontrolle** von Lebensmitteln und Medikamenten auf der TFA.me-Plattform.

Verpassen Sie auf keinen Fall unseren wandelbaren **LCD-LED Wecker BINGO HYBRID!**

Der Wechsel von der LCD- zur LED-Anzeige wird Sie überraschen.

Viel Spaß beim Durchblättern!

Ihr Axel Dostmann, Geschäftsführer der TFA

Dear customers,

welcome to our new products all about the weather, indoor climate, temperature and time!

This catalogue focuses on **TFA.me with innovative products**, which make this modular system even more versatile and attractive for you.

Discover **WLAN wireless weather stations in new** and familiar **designs** – TFA customers will immediately recognise the development of our successful WETTERdirekt-Station EOS Max in the TFA.me 35.8105.

Newly developed sensors and needs-based sets enhance your capabilities when monitoring weather and climate data, for example for the **professional temperature control** of food and medication on the TFA.me platform.

In any case, do not miss our convertible **LCD-LED alarm clock BINGO HYBRID!** How it switches from LCD to LED display will surprise you.

Enjoy browsing!

Yours, Axel Dostmann, Managing Director of TFA

Chères clientes, chers clients,

Bienvenue dans cette présentation de nos nouveautés en matière de météo, de climat intérieur, de mesure de la température et du temps !

Notre brochure se concentre sur le système modulaire **TFA.me et ses produits innovants** qui le rendent encore plus polyvalent et attractif pour vous.

Découvrez nos **stations météo Wi-Fi dans des designs nouveaux** comme familiers : les clients de TFA reconnaîtront immédiatement dans la TFA.me 35.8105 le perfectionnement de la station à grand succès WETTERdirekt EOS Max.

Des capteurs nouvellement développés et des kits sur mesure élargissent les possibilités de surveillance des données météorologiques et climatiques, par exemple pour le **contrôle professionnel de la température** des aliments et des médicaments sur la plateforme TFA.me.

Ne manquez surtout pas notre réveil **LCD-LED BINGO HYBRID** transformable !

Le passage de l'affichage LCD à l'affichage LED vous surprendra.

Bonne lecture !

Bien à vous, Axel Dostmann, Directeur Général de TFA

**Aktuelle Preisliste 2025/2026 mit Neuheiten**

Wir freuen uns, die Preise für TFA-Produkte bis zum Erscheinen des nächsten Gesamtkatalogs im Herbst 2026 stabil halten zu können.

Latest pricelist 2025/2026 and new products

We are pleased to be able to keep the prices for TFA products steady until our next full catalogue is published in autumn 2026.

Liste de prix actuelle 2025/2026 et nouveautés

Nous sommes heureux de pouvoir maintenir la stabilité des prix des produits TFA jusqu'à la parution du prochain catalogue général en automne 2026.

TFA-Händlerbereich und Newsletter

Sie sind noch kein registrierter Partner? Dann empfehlen wir Ihnen die Händler-Registrierung auf unserer Webseite.

Profitieren Sie von exklusiven Vorabinformationen zu Neuheiten, einer Merkzettel-Funktion und PDF-Datenblätter mit den wichtigsten Produktdetails zur Verkaufsunterstützung. Außerdem sehen Sie Ihren Händler-Einkaufspreis für alle Produkte und bekommen mehrmals im Jahr den TFA-Händler-Newsletter zugeschickt.

Registrieren Sie sich: www.tfa-dostmann.de/haendler-login

**TFA dealer area and newsletter**

Not a registered partner yet? Then, we recommend you register as a retailer on our website.

Benefit from exclusive advance information on new products, a wishlist function and PDF data sheets with the key product details for sales support. You can also see your retailer purchase price for all products and receive the TFA retailer newsletter several times a year.

Register: www.tfa-dostmann.de/en/login

Espace revendeur TFA et newsletter

Vous n'êtes pas encore enregistré comme partenaire ? Dans ce cas, nous vous recommandons de vous inscrire en tant que revendeur sur notre site Internet.

Profitez d'informations exclusives en avant-première sur les nouveautés, d'une fonction d'aide-mémoire ainsi que de fiches techniques PDF résumant les principaux détails des produits pour soutenir vos ventes. Vous pourrez également y consulter votre prix d'achat revendeur pour tous les produits et recevrez plusieurs fois par an l'infolettre TFA destinée aux commerçants.

Enregistrez-vous : www.tfa-dostmann.de/en/login





35.8105.10

TFA.me ID-08 WLAN Funk-Wetterstation

TFA.ME ID-08 WIFI wireless weather station


TFA.ME ID-08 Station météo sans fil WIFI



Info



- **Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit**
 - Indoor temperature and humidity
 - Température et humidité intérieures
- **Uhrzeit mit Datum oder Wochentag**
 - Time with date or weekday
 - Heure avec date ou jour de la semaine
- **Tägliche Max.-Min.-Temperaturen**
 - Daily highest and lowest temperatures
 - Températures maximales et minimales journalières
- **Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 5)**
 - Outdoor temperature and humidity via transmitter (max. 5)
 - Température et humidité extérieures via émetteur (5 au max.)
- **Lokale Wettervorhersage von wetter.com für 5 Tage**
 - Local weather forecast from wetter.com for 5 days
 - Prévisions météo locales de wetter.com pour 5 jours
- **Warnfunktion**
 - Sturm | Starkregen | Blitzes
 - Hitze | hoher UV-Wert
 - Warning function
 - storm | heavy rain | black ice
 - heat | high UV value
 - Function d'alerte
 - tempête | fortes pluies | verglas
 - chaleur | valeur UV élevée
- **Windrichtung / Windgeschwindigkeit**
 - Wind direction / wind speed
 - Direction / vitesse du vent
- **Regenwahrscheinlichkeit/-menge**
 - Probability/amount of rain
 - Probabilité/quantité de pluie
- **UV-Index / Sonnenstunden**
 - UV index / hours of sunshine
 - Indice UV / heures d'ensoleillement



TFA.me System

- WLAN-Wetterstationen mit mehrtägiger, lokaler Wettervorhersage und detaillierten Wetterinfos von wetter.com
- International einsetzbar – Standort-Einstellungen und Empfang von Wettervorhersagedaten weltweit möglich
- Remote-Überwachung verschiedenster Messgrößen, auch für den Profi-Einsatz
- Weiterleitung der Messdaten und weiterer TFA-ID Sender an das Online-Portal **TFA.me**
- Wi-Fi weather stations with multi-day local weather forecasts and detailed weather information from wetter.com
- Can be used internationally - location settings and reception of weather forecast data worldwide
- Remote monitoring of a wide range of measured values, also for professional use
- Forwarding of measurement data from the stations and additional TFA-ID transmitters to the **TFA.me** online portal
- Stations météo WLAN avec prévisions météo locales sur plusieurs jours et informations météo détaillées fournies par wetter.com
- Utilisation internationale - Réglages de localisation et réception des données météo possibles dans le monde entier
- Surveillance à distance de différentes valeurs de mesure, également pour une utilisation professionnelle
- Transmission des données mesurées par la station et les émetteurs TFA-ID au service en ligne **TFA.me**



Das TFA.me Portal ist kostenfrei und flexibel erreichbar: auf Smartphone, Tablet oder PC.

The TFA.me portal is free of charge and can be accessed flexibly: via smartphone, tablet, or PC.

Le service en ligne TFA.me est gratuit et accessible de manière flexible : via smartphone, tablette ou PC.



TFA.me Portal

Nach der Registrierung auf www.go.TFA.me können Messwerte von bis zu 50 TFA-ID Sendern online überwacht und ausgewertet werden, inklusive Alarmfunktion via E-Mail, übersichtliche Diagramm-Funktion und Export-Möglichkeiten, Daten-Speicherung für mindestens 12 Monate, Spracheinstellung Deutsch oder Englisch.

TFA.me portal: Register at www.go.TFA.me, then you can monitor and analyse measured values online from up to 50 TFA-ID transmitters, including alarm function via email, clear diagram function and export options, data storage for at least 12 months, German, or English language setting.

Service en ligne TFA.me : Après l'enregistrement sur www.go.TFA.me, les valeurs mesurées de jusqu'à 50 émetteurs TFA-ID peuvent être surveillées et évaluées en ligne, y compris la fonction d'alarme par courriel, une fonction de diagramme claire et des possibilités d'exportation, le stockage des données pendant 12 mois au minimum et le réglage de la langue en allemand ou en anglais.



**TFA
DESIGN
PATENT**



35.8100.54

TFA.me ID-02 WLAN Funk-Wetterstation

lokale Profi-Prognose von **wetter.com** für 3 bis 6 Tage, 40 Wettersymbole, tägliche Max.-Min.-Temperaturen, Regenwahrscheinlichkeit/-menge, Sonnenstunden, UV-Index, Windgeschwindigkeit/-richtung, Warnfunktion bei Sturm, Starkregen, Blitzeis, Hitze oder hohem UV-Wert, kabellose Übertragung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (868 MHz, max. 100 m), up to 5 Sender können auf dem Display angezeigt werden (optional), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, beleuchtetes Display mit 4 Helligkeitsstufen und Dimmfunktion, Uhrzeit mit Datum oder Wochentag (6 Sprachen), Rahmen Metalloptik, **mit Gateway-Funktion zum Abruf der Messwerte auf dem TFA.me Portal**

T in: 0...+50°C, **T out:** -40...+60°C, **H in/out:** 10...99%

T/H 30.3900.02, **2x 1,5 V AA**

217 x 30 (47) x 139 (141) mm, 378 g, 3x 1,5 V AA (Backup), EK-EL

TFA.me ID-02 WIFI wireless weather station

local professional forecast from **wetter.com** for 3 to 6 days, 40 weather symbols, daily highest and lowest temperatures, probability/amount of rain, hours of sunshine, UV index, wind speed/direction, warning function in the event of storms, heavy rain, black ice, heat or high UV values, wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (868 MHz, max. 100 m), up to 5 transmitters can be displayed (optional), display of indoor temperature and humidity, illuminated display with 4 brightness levels and dimming function, time with date or weekday (6 languages), frame metal look, **with gateway function for access to measured values on the TFA.me portal**

TFA.me ID-02 Station météo sans fil avec WIFI

prévisions professionnelles locales de **wetter.com** pour 3 à 6 jours, 40 symboles météo, températures maximales et minimales journalières, quotidiennes, probabilité/quantité de pluie, heures d'ensoleillement, indice UV, vitesse/direction du vent, fonction d'alerte en cas de tempête, de fortes pluies, de verglas, de chaleur ou de valeur UV élevée, transmission de la température et de l'humidité extérieures sans fil via un émetteur (868 MHz, max. 100 m), jusqu'à 5 émetteurs peuvent être affichées sur l'écran (en option), affichage de la température et de l'humidité intérieures, écran éclairé avec 4 niveaux d'éclairage et fonction de gradation réglable, heure avec date ou jour de la semaine (en 6 langues), cadre style métallique, **avec fonction passerelle pour la consultation des valeurs de mesure sur le service en ligne TFA.me**



**TFA
DESIGN
PATENT**



35.8105.02

TFA.me ID-08 WLAN Funk-Wetterstation

wie 35.8100.54, lokale Profi-Prognose von wetter.com für 5 Tage, Rahmen weiß/silber

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%

⌚ T/H 30.3900.02, ⚡ 2x 1,5 V AA

📏 172 x 29 (61) x 172 (168) mm, 351 g, ⚡ 3x 1,5 V AA (Backup), ⚙️ EK-EL

TFA.ME ID-08 WIFI wireless weather station

as 35.8100.54, local professional forecast from wetter.com for 5 days, frame white/silver

TFA.ME ID-08 Station météo sans fil WIFI

comme 35.8100.54 prévisions professionnelles locales de wetter.com pour 5 jours, cadre blanc/argenté



35.8105.10

TFA.me ID-08 WLAN Funk-Wetterstation

wie 35.8105.02, Rahmen anthrazit/silber

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%

⌚ T/H 30.3900.02, ⚡ 2x 1,5 V AA

📏 172 x 29 (61) x 172 (168) mm, 351 g, ⚡ 3x 1,5 V AA (Backup), ⚙️ EK-EL

TFA.ME ID-08 WIFI wireless weather station

as 35.8105.02, frame anthracite/silver

TFA.ME ID-08 Station météo sans fil WIFI

comme 35.8105.02, cadre anthracite/argenté



**TFA
DESIGN
PATENT**



**TFA
DESIGN
PATENT**



35.8106.01

TFA.me ID-05 WLAN Funk-Wetterstation

wie 35.8100.54, lokale Profi-Prognose von wetter.com für 4 Tage, kabellose Übertragung von Windgeschwindigkeit / -richtung und Regenmenge über Sender

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%,

R: 0...9999 mm/h, W: 0...179 km/h,

⌚ T/H 30.3900.02, ⚡ 2x 1,5 V AA,

📏 100 m, R 30.3903.02, ⚡ 2x 1,5 V AA,

📏 100 m, W/Solar 30.3904.02, ⚡ 2x 1,5 V AA (Backup),

🔋 Akku (solar)

📏 217 x 30 (47) x 139 (141) mm, 377 (395) g,

⚡ 3x 1,5 V AA (Backup), ⚙️ EK-EL

TFA.ME ID-05 WIFI wireless weather station

as 35.8100.54, local professional forecast from wetter.com for 4 days, wireless transmission of wind speed/direction and amount of rain via transmitter

TFA.ME ID-05 Station météo sans fil WIFI

comme 35.8100.54 prévisions professionnelles locales de wetter.com pour 4 jours, transmission de vitesse/direction du vent et quantité de pluie via les émetteurs



**SOLAR
SOLAIRE**



TFA
DESIGN
PATENT



35.8108.02

TFA.me ID-06 WLAN Funk-Wetterstation

lokale Profi-Prognose von wetter.com für 4 Tage, 40 Wettersymbole, tägliche Max.-Min.-Temperaturen, Warnfunktion bei Sturm, Starkregen, Blitzes, Hitze oder hohem UV-Wert, kabellose Übertragung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (868 MHz, max. 100 m), bis zu 5 Sender können auf dem Display angezeigt werden (optional), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, beleuchtetes Display mit 4 Helligkeitsstufen und Dimmfunktion, Uhrzeit mit Datum oder Wochentag (6 Sprachen), **mit Gateway-Funktion zum Abruf der Messwerte auf dem TFA.me Portal**

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%

📶 T/H 30.3900.02, ⚡ 2x 1,5 V AA

📏 87 x 28 (77) x 228 (227) mm, 325 g, ⚡ 3x 1,5 V AA (Backup), 🌐, EK-EL

TFA.ME ID-06 WIFI wireless weather station

local professional forecast from wetter.com for 4 days, 40 weather symbols, daily highest and lowest temperatures, warning function in the event of storm, heavy rain, black ice, heat or high UV values, wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (868 MHz, max. 100 m), up to 5 transmitters can be displayed (optionally), display of indoor temperature and humidity, illuminated display with 4 brightness levels and dimming function, time with date or weekday (6 languages), **with gateway function for access to measured values on the TFA.me portal**

TFA.ME ID-06 Station météo sans fil WIFI

prévisions professionnelles locales de wetter.com pour 4 jours, 40 symboles météo, températures maximales et minimales journalières, fonction d'alerte en cas de tempête, de fortes pluies, de verglas, de chaleur ou de valeur UV élevée, transmission de la température et de l'humidité extérieures sans fil via un émetteur (868 MHz, max. 100 m), jusqu'à 5 émetteurs peuvent être affichées sur l'écran (en option), affichage de la température et de l'humidité intérieures, écran éclairé avec 4 niveaux d'éclairage et fonction de gradation réglable, heure avec date ou jour de la semaine (en 6 langues), **avec fonction passerelle pour la consultation des valeurs de mesure sur le service en ligne TFA.me**

35.8107.01

TFA.me ID-07 WLAN Funk-Wetterstation

wie 35.8108.02, beleuchtetes, invertiertes VA-Display

📶 T/H 30.3900.02, ⚡ 2x 1,5 V AA

📏 228 x 28 (89) x 87 (85) mm, 325 g,

⚡ 3x 1,5 V AA (Backup), 🌐, EK-EL

TFA.ME ID-07 WIFI wireless weather station
as 35.8108.02, illuminated inverted VA display)

TFA.ME ID-07 Station météo sans fil WIFI
comme 35.8108.02, écran VA inversé éclairé



TFA
DESIGN
PATENT



TFA
DESIGN
PATENT



Display einstellbar
in 9 Farben
display adjustable
in 9 colours | écran réglable
en 9 couleurs



35.8102.01

TFA.me ID-04 WLAN Funk-Wetterstation

wie 35.8101.54, kabellose Übertragung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (868 MHz, max. 100 m), Display einstellbar in 9 Farben, Rahmen schwarz

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%

📶 T/H 30.3900.02, ⚡ 2x 1,5 V AA

📏 132 x 32 (47) x 132 (137) mm, 199 g,

⚡ 3x 1,5 V AA (Backup), 🌐, EK-EL

TFA.me ID-04 WIFI wireless weather station

as 35.8101.54, wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (868 MHz, max. 100 m), display adjustable in 9 colours, frame black

TFA.me ID-04 Station météo sans fil avec WIFI

comme 35.8101.54, transmission de la température et de l'humidité extérieures sans fil via un émetteur (868 MHz, max. 100 m), écran réglable en 9 couleurs, cadre noir

35.8101.54

TFA.me ID-03 WLAN Funk-Wetterstation

lokale Profi-Prognose von **wetter.com** für bis zu 4 Tage, 40 Wettersymbole, tägliche Max.-Min.-Temperaturen, Warnfunktion bei Sturm, Starkregen, Blitzes, Hitze oder hohem UV-Wert, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, beleuchtetes Display mit 4 Helligkeitsstufen und Dimmfunktion, Uhrzeit mit Datum oder Wochentag (6 Sprachen), Rahmen silber/weiß, optional: Anzeige der Messwerte von bis zu 5 Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssendern (868 MHz, max. 100 m), **mit Gateway-Funktion zum Abruf der Messwerte auf dem TFA.me Portal**

T in: 0...+50°C, H in: 10...99%

📏 132 x 32 (47) x 132 (137) mm, 199 g, ⚡ 3x 1,5 V AA (Backup), 🌐, EK-EL

TFA.me ID-03 WIFI wireless weather station

local professional forecast from **wetter.com** for up to 4 days, 40 weather symbols, daily highest and lowest temperatures, warning function in the event of storms, heavy rain, black ice, heat or high UV values, display of indoor temperature and humidity, illuminated display with 4 brightness levels and dimming function, time with date or weekday (6 languages), frame silver/white, optional: display of the measured values of up to 5 temperature/humidity transmitters (868 MHz, max. 100 m), **with gateway function for access to measured values on the TFA.me portal**

TFA.ME ID-03 Station météo sans fil avec WIFI

prévisions professionnelles locales de **wetter.com** pour jusqu'à 4 jours, 40 symboles météo, températures maximales et minimales journalières, fonction d'alerte en cas de tempête, de fortes pluies, de verglas, de chaleur ou de valeur UV élevée, affichage de la température et de l'humidité intérieures, écran éclairé avec 4 niveaux d'éclairage et fonction de gradation réglable, heure avec date ou jour de la semaine (en 6 langues), cadre argenté/blanc, en option : affichage des valeurs mesurées par jusqu'à 5 émetteurs de température/humidité (868 MHz, max. 100 m), **avec fonction passerelle pour la consultation des valeurs de mesure sur le service en ligne TFA.me**



TFA
DESIGN
PATENT





**TFA
DESIGN
PATENT**

35.8103.02

TFA.me ID-01 WLAN Gateway

zum Empfangen und Weiterleiten von max. 50 TFA-ID Sendern (optional erhältlich), ermöglicht Online-Abufr der Messwerte auf dem TFA.me Portal, Gateway-Display zeigt Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit mit Datum oder Wochentag (6 Sprachen), weiß, optional: Displayanzeige der Messwerte von bis zu 5 Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssendern (868 MHz, max. 100 m)

T in: 0...+50°C, H in: 10...99%

□ 70 x 69 x 70 mm, 103 g, ⚡ 3x 1,5 V AAA (Backup), ⚙️, EK

TFA.me ID-01 WIFI gateway

for receiving and forwarding up to 50 TFA-ID transmitters (optionally available), enables online access to measured values on the TFA.me platform, gateway displays indoor temperature and humidity, time with date or weekday (6 languages), white, optional: display of measured values of up to 5 temperature/humidity transmitters (868 MHz, max. 100 m)

TFA.me ID-01 Passerelle WIFI

pour la réception et la transmission de jusqu'à 50 émetteurs TFA-ID (disponibles en option), permet de consulter les valeurs de mesure sur le service en ligne TFA.me, l'écran de la passerelle affiche la température et l'humidité intérieures, heure avec date ou jour de la semaine (en 6 langues), blanc, en option : affichage des valeurs mesurées par jusqu'à 5 émetteurs de température/humidité (868 MHz, max. 100 m)

35.8104.02

TFA.me Starter-Set mit WLAN Gateway (35.8103.02) und 3 x 2-fach Temperatursender mit wasserfestem Kabelfühler (30.3902.02)

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in: 10...99%

📶 100 m, 3x T 30.3902.02, 46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 71 g, ⚡ je 2x 1,5 V AA, □ 70 x 69 x 70 mm, 103 g, ⚡ 3x 1,5 V AAA (Backup), ⚙️, EK-EL

TFA.me starter set with WIFI gateway (35.8103.02) and 3 x dual temperature transmitter with waterproof cable sensor (30.3902.02)

TFA.me kit de démarrage avec passerelle WIFI (35.8103.02) et 3 x émetteur de température double avec sonde à câble étanche à l'eau (30.3902.02)

**INKL.
3x
SENDER**



35.8111.02

TFA.me Set mit WLAN Gateway (35.8103.02) und Funk-Regenmesser ID-A1 (30.3903.02)

T in: 0...+50°C, H in: 10...99%, R: 0...9999 mm/h

📶 100 m, R 30.3903.02, 182 x 121 x 133 mm, 215 g, ⚡ 2x 1,5 V AA, □ 70 x 69 x 70 mm, 103 g, ⚡ 3x 1,5 V AAA (Backup), ⚙️, EK

TFA.me set with WIFI gateway (35.8103.02) and wireless rain-gauge ID-A1 (30.3903.02)

TFA.me kit avec passerelle WIFI (35.8103.02) et pluviomètre sans fil ID-A1 (30.3903.02)



35.8109.02

TFA.me Set mit WLAN Gateway (35.8103.02) und KLIMA@HOME 2 Funk-Thermo-Hygrometer (30.3075.01)

zur Kontrolle von Raum- und Außenklima, mit Innensensor und drei kabellosen Funksendern zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu vier Räumen, Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, Taupunkt, Komfortniveau des Raumklimas, Funkuhr mit Datum oder Wochentag auf Deutsch (6 Sprachen), individuelle Beschriftung der Senderstandorte

T in: 0...+50°C, T out -40...+60°C, H in/out: 10...99%

📶 3x T/H 30.3900.02, ⚡ je 2x 1,5 V AA

□ 30.3075.01: 128 x 32 (59) x 128 (124) mm, 211 g, ⚡ 3x 1,5 V AA, □ 35.8103.02: 70 x 69 x 70 mm, 103 g, ⚡ 3x 1,5 V AAA (Backup), ⚙️, EK

TFA.me set with WIFI gateway (35.8103.02) and KLIMA@HOME 2 wireless thermos-hygrometer (30.3075.01) for the control of indoor and outdoor climate, with internal sensor and 3 wireless radio-controlled transmitters for monitoring temperature and humidity in up to 4 rooms, maximum and minimum values showing time and date of recording, dew point, indoor comfort level, radio-controlled clock with date or weekday in English (6 languages), individual labelling of the transmitter sites

TFA.me kit avec passerelle WIFI (35.8103.02) et KLIMA@HOME 2 thermo-hygromètre sans fil (30.3075.01) pour le contrôle du climat ambiant et extérieur, avec capteur interne et 3 émetteurs sans fil pour surveiller la température et l'humidité dans jusqu'à 4 chambres, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et la date de mémorisation, point de rosée, niveau de confort du climat intérieur, horloge radio-pilotée avec date ou jour de la semaine en français (6 langues), marquage individuel des emplacements des émetteurs

Individuelle Beschriftung der Senderstandorte
Individual labeling of the transmitter sites
Étiquetage individuel des sites des émetteurs



**INKL.
3x
SENDER**

**TFA
DESIGN
PATENT**





35.8110.02

TFA.me Set mit WLAN Gateway (35.8103.02) und Funk-Poolsender ID-A5 (30.3907.02)

T in: 0...+50°C, H in: 10...99%, T Pool: -40...+60°C

■ T Pool 30.3907.02, ⚡ 2x 1,5 V AA

□ 70 x 69 x 70 mm, 103 g, ⚡ 3x 1,5 V AAA (Backup), 🌐, EK

TFA.me set with WIFI gateway (35.8103.02) and wireless pool transmitter ID-A5 (30.3907.02)

TFA.me kit avec passerelle WIFI (35.8103.02) et émetteur de la piscine sans fil ID-A5 (30.3907.02)

30.3907.02

TFA.me Sender ID-A5 Pool – Poolthermometer

zur kabellosen Übertragung der Wassertemperatur, 110 mm Messtiefe, schwimmt im Wasser, bequemes Ablesen der Wassertemperatur auf dem Display, mit Öse für Befestigungsleine, auch für TFA-Funkstationen, die ID-Funktechnik nutzen, z.B. 30.3075.01, 35.1132.01

T: -40...+60°C,

■ 100 m, T, 100 x 106 x 169 mm, 193 g, ⚡ 2x 1,5 V AA, EK-EL

TFA.me transmitter ID-A5 Pool – pool thermometer

for wireless transmission of water temperature, 110 mm measuring depth, floats on water, easy reading of the water temperature on the display, with eyelet for fastening rope, also for TFA wireless stations using ID-transmission technology, e.g. 30.3075.01, 35.1132.01

TFA.me émetteur ID-A5 Pool – thermomètre de piscine

pour la transmission de la température de l'eau sans fil, 110 mm mesure de profondeur, flotte sur l'eau, lecture simple de la température de l'eau sur l'écran, avec œillet pour corde de fixation, aussi pour les stations sans fil TFA qui utilisent la technologie de transmission ID, par ex. 30.3075.01, 35.1132.01



30.3904.02

TFA.me Sender ID-A2 – Solar-Funk-Windmesser

Messung der Windstärke und Windrichtung

Messbereich: 0...179 km/h,

■ 100 m, W/Solar, 251 x 180 x 188 mm, 287 g,

⚡ 2x 1,5 V AA, 🔋 Akku (solar), EK

TFA.me Transmitter ID-A2 – wireless solar wind meter
measurement of wind speed and wind direction

TFA.me émetteur ID-A2 – anémomètre solaire sans fil
mesure de la vitesse et de la direction du vent



30.3903.02

TFA.me Sender ID-A1 – Funk-Regenmesser

Messung der Regenmenge

Messbereich: 0...9999 mm/h

■ 100 m, R, 182 x 121 x 133 mm, 215 g, ⚡ 2x 1,5 V AA, EK

TFA.me transmitter ID-A1 – wireless rain-gauge
measurement of rainfall

TFA.me émetteur ID-A1 – pluviomètre sans fil
mesure de la quantité de pluie

30.3901.02

TFA.me Sender ID-A5 – Temperatursender

Zur Kontrolle der Temperatur (innen oder außen), mit Anschluss für wasserfesten Kabelfühler, optional zur Temperaturüberwachung von Kühlschrank oder Aquarium/Terrarium (Kabelfühler nicht inklusive, keine gleichzeitige Messung), auch für TFA-Funkstationen, z.B. 30.3075.01, 35.1132.01

T: -40...+60°C,

■ 100 m, T, 46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 56 g, ⚡ 2x 1,5 V AA, EK-EL

TFA.me transmitter ID-A5 – temperature transmitter

for the control of temperature (indoor or outdoor), with connection for waterproof cable sensor, optional for temperature control of refrigerator or aquarium/terrarium (cable sensor not included, no simultaneous measurement), display, also for TFA wireless stations, e.g. 30.3075.01, 35.1132.01

TFA.me émetteur ID-A5 – émetteur de température

pour le contrôle de la température (intérieure ou extérieure), avec raccordement pour sonde à câble étanche, en option pour le contrôle de la température du réfrigérateur ou de l'aquarium/terrarium (sonde à câble non incluse, pas de mesure simultanée), affichage sur l'écran, aussi pour les stations sans fil TFA, p.ex. 30.3075.01, 35.1132.01





30.3908.01

TFA.me Sender ID-A0 INDOOR – Thermo-Hygro-Sender

zur Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen), großes LCD Display, auch für TFA-Funkstationen, die ID-Funktechnik nutzen, z.B. 30.3075.01, 35.1132.01, schwarz

T: -10...+60°C, H: 10...99%,

■ 100 m, T/H, 81 x 22 (32) x 82 (81) mm, 71 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

TFA.me transmitter ID-A0 INDOOR – temperature/humidity transmitter

for the control of temperature and humidity (indoor), large LCD display, also for TFA wireless stations using ID-transmission technology, e.g. 30.3075.01, 35.1132.01, black

TFA.me émetteur ID-A0 INDOOR – émetteur de température/humidité

pour le contrôle de la température et de l'humidité (intérieure), grand écran LCD, aussi pour les stations sans fil TFA qui utilisent la technologie de transmission ID, par ex. 30.3075.01, 35.1132.01, noir



30.3908.02

TFA.me Sender ID-A0 INDOOR – Thermo-Hygro-Sender

wie 30.3908.01, weiß

■ 100 m, T/H, 81 x 22 (32) x 82 (81) mm, 71 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

TFA.me transmitter ID-A0 INDOOR – temperature/humidity transmitter

as 30.3908.01, white

TFA.me émetteur ID-A0 INDOOR – émetteur de température/humidité

comme 30.3908.01, blanc

30.3906.02

TFA.me Sender ID-A6 – Profi-Thermo-Hygro-Sender

wie 30.3900.02, kurzes Übertragungsintervall (alle 60 Sek.), hohe Genauigkeit

T: -40...+60°C, H: 10...99%,

■ 100 m, T/H, 46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 56 g, 2x 1,5 V AA, EK

TFA.me transmitter ID-A6

professional temperature/humidity transmitter

as 30.3900.02, short transmission interval (every 60 seconds), high accuracy

TFA.me émetteur ID-A6

émetteur de température/humidité professionnel

comme 30.3900.02, intervalle de transmission court (toutes les 60 sec.), haute précision



30.3900.02

TFA.me Sender ID-A0 – Thermo-Hygro-Sender

zur Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen oder außen), Displayanzeige im Wechsel, auch für TFA-Funkstationen, z.B. 30.3075.01, 35.1132.01

T: -40...+60°C, H: 10...99%,

■ 100 m, T/H, 46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 56 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

TFA.me transmitter ID-A0 – temperature/humidity transmitter

for the control of temperature and humidity (indoor or outdoor), alternating display, also for TFA wireless stations, e.g. 30.3075.01, 35.1132.01

TFA.me émetteur ID-A0 – émetteur de température/humidité

pour le contrôle de la température et de l'humidité (intérieure ou extérieure), affichage en alternance, aussi pour les stations sans fil TFA, par ex. 30.3075.01, 35.1132.01

30.3902.02

TFA.me Sender ID-A3 – 2-fach Temperatursender mit wasserfestem Kabelfühler

zur Kontrolle der Temperatur (innen oder außen) und gleichzeitigen Temperaturüberwachung von Kühlschrank oder Aquarium/Terrarium, Displayanzeige im Wechsel

T: -40...+60°C,

■ 100 m, T, 46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 71 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

TFA.me transmitter ID-A3 – dual temperature transmitter with waterproof cable sensor

for the control of temperature (indoor or outdoor) and simultaneous temperature control of refrigerator or aquarium/terrarium, alternating display

TFA.me émetteur ID-A3 – émetteur de température double avec sonde à câble étanche à l'eau

pour le contrôle de la température (intérieure ou extérieure) et le contrôle simultané de la température du réfrigérateur ou de l'aquarium/terrarium, affichage en alternance,



200 cm

30.3905.02

TFA.me Sender ID-A4

Profi-Thermo-Hygro-Sender mit wasserfestem Kabelfühler

zur Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen oder außen) und gleichzeitigen Temperaturüberwachung von Kühlschrank, Aquarium/Terrarium, Solaranlage, Heizungsanlage, etc., Displayanzeige im Wechsel, extra großer Messbereich bis +110°C, kurzes Übertragungsintervall (alle 60 Sek.), hohe Genauigkeit

T: -40...+60°C, H: 10...99%,

T(Kabel): -50...+110°C,

■ 100 m, T/H, 46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 73 g, 2x 1,5 V AA, EK

TFA.me transmitter ID-A4 – professional temperature/humidity transmitter with waterproof cable sensor

for the control of temperature and humidity (indoor or outdoor) and simultaneous temperature control of refrigerator, aquarium/terrarium, solar system, heating system, etc., alternating display, extra-large measuring range up to +110°C, short transmission interval (every 60 sec.), high accuracy

TFA.me émetteur ID-A4 – émetteur de température/humidité professionnel avec sonde à câble résistante à l'eau

pour le contrôle de la température et de l'humidité de l'air (intérieure ou extérieure) et le contrôle simultané de la température du réfrigérateur, de l'aquarium/terrarium, de l'installation solaire, de l'installation de chauffage, etc., affichage en alternance, plage de mesure extra large jusqu'à +110°C, intervalle de transmission court (toutes les 60 sec.), haute précision



Funk-Wetterstationen

Wireless weather stations | Stations météo sans fil

TFA
DESIGN
PATENT



35.1174.02

SUN 2 Funk-Wetterstation

wie 35.1174.01, weiß

☐ 113 x 24 (70) x 113 (108) mm, 165 g,

🔋 3x 1,5 V AAA, ⚡, EK-EL

SUN 2 Wireless weather station

as 35.1174.01, white

SUN 2 station météo sans fil

comme 35.1174.01, blanc

35.1174.01

SUN 2 Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100m), permanente Anzeige der Max.-Min.-Werte für Außentemperatur, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, Taupunkt, Wettervorhersage mit Symbolen und farbigem Wetterbild, Wettertendenz, Funkuhr mit Datum und Wochentag (6 Sprachen), Weckalarm mit Snooze-Funktion, Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und Auto-Dimm-Funktion (im Dauerbetrieb mit Netzadapter), schwarz

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in: 10...99% rH

🔋 T 30.3250.02, 🔋 2x 1,5 V AA

☐ 113 x 24 (70) x 113 (108) mm, 165 g, 🔋 3x 1,5 V AAA, ⚡, EK-EL

SUN 2 Wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), permanent indication of maximum and minimum values of outdoor temperature, indoor temperature and humidity with comfort level indicator, indication of max./min. values showing time and date of recording, dew point, weather forecast with symbols and colourful landscape image, weather tendency, radio-controlled clock with date and weekday (6 languages), alarm with snooze function, colour display with 4 brightness levels and auto-dim function (continuous operation by power adapter), black

SUN 2 station météo sans fil

transmission de la température extérieure sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication permanente des valeurs maximales et minimales de la température extérieure, température et humidité intérieures avec niveau de confort, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et date de mémorisation, point de rosée, prévisions météo avec symboles et illustration colorée, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (6 langues), alarme avec fonction snooze, écran couleur avec 4 niveaux de luminosité et fonction de gradation automatique (en utilisation continue avec adaptateur secteur), noir

TFA
DESIGN
PATENT

35.1170.01

Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur, Wettervorhersage mit Symbolen und Trendanzeige, Funkuhr mit Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, manuelle Einstellmöglichkeit der Uhrzeit und Zeitzone, mit ausklappbarem Ständer

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F), T out: -50...+70°C (-58...+158°F)

🔋 T 30.3248.02, 🔋 2x 1,5 V AAA

☐ 86 x 30 (55) x 145 (142) mm, 141 g, 🔋 2x 1,5 V AA, EK-EL

Wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature, weather forecast with weather symbols and trend indicator, radio-controlled clock with date, alarm with snooze function, manual setting option of time and time zone, with table stand (fold out)

Station météo sans fil

transmission de la température extérieure sans fil avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), température intérieure, prévisions météo par symboles et indication de la tendance, horloge radio-pilotée avec date, réveil avec fonction de répétition snooze, option de réglage manuel de l'heure et du fuseau horaire, avec support (dépliable)





mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

35.1175.02

METEO SKY Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Höchst- und Tiefstwerte, Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz, absoluter oder relativer Luftdruck, Funkuhr mit Datum und Wochentag (7 Sprachen), Alarm mit Snooze-Funktion, Display-Hintergrund mit Verlauf in Himmelsfarben, Hintergrundbeleuchtung mit 2 Helligkeitsstufen (im Dauerbetrieb mit Netzadapter)

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F), **T out:** -40...+60°C (-40...+140°F), **H in/out:** 20...95%

■ **T/H 30.3259.02**, 2x 1,5 V AAA

📏 142 x 25 (52) x 105 (103) mm, 197 g, 🔌 3x 1,5 V AAA, USB-C-Kabel inklusive, 🌐, EK-EL

METEO SKY wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity, max.-min. values, weather forecast with symbols and atmospheric pressure trend, absolute or relative atmospheric pressure, radio-controlled clock with date and weekday (7 languages), alarm with snooze function, display background with sky-colour gradient, backlight in 2 levels (in continuous operation by power adapter)

METEO SKY station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieures sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), température et humidité intérieures, valeurs max/min, prévisions météo par symboles et tendance de la pression atmosphérique, pression atmosphérique absolue ou relative, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (7 langues), alarme avec fonction snooze, fond d'écran avec dégradé de couleurs du ciel, éclairage de fond sur 2 niveaux (en utilisation continue avec adaptateur secteur)

35.1176.02

CLEO Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 60 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage mit Symbolen, Luftdrucktendenz, Uhrzeit, Hintergrundbeleuchtung, weiß

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F), **T out:** -40...+70°C (-40...+158°F), **H in/out:** 20...95%

■ **T/H 30.3260.02**, 2x 1,5 V AAA


📏 90 x 50 x 92 mm, 86 g, 🔌 2x 1,5 V AAA, EK-EL

CLEO wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (max. 60 m), indoor temperature and humidity, max.-min.-function, weather forecast with symbols, atmospheric pressure trend, clock, backlight, white

CLEO station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieures sans câble avec émetteur (max. 60 m), température et humidité intérieures, fonction max.-min., prévision météo avec symboles, tendance de la pression atmosphérique, horloge, éclairage de fond, blanc



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



Digitale Thermo-Hygrometer

Digital thermo-hygrometers | Thermo-hygromètres numériques

TFA
DESIGN
PATENT



30.5060.01

Digitales Thermo-Hygrometer

Komfortzone mit Smiley, zum Hängen oder Stellen, schwarz

T in: -9,9...+50°C, H in: 10...95%

45 x 15 (30) x 58 mm, 24 g, 1x 3 V CR2032, SB

Digital thermo-hygrometer

smiley for comfort level, for hanging or standing, black

Thermo-hygromètre numérique

niveau de confort avec smiley, peut être accroché ou posé, noir

TFA
DESIGN
PATENT

3 x

30.5060.01.03

Set digitale Thermo-Hygrometer, 3 x 30.5060.01

Komfortzone mit Smiley, zum Hängen oder Stellen, schwarz

T in: -9,9...+50°C, H in: 10...95%

45 x 15 (30) x 58 mm, 24 g, 3x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometer set, 3 x 30.5060.01

smiley for comfort level, for hanging or standing, black

Kit de thermo-hygromètres numériques, 3 x 30.5060.01

niveau de confort avec smiley, peut être accroché ou posé, noir



30.5060.02

Digitales Thermo-Hygrometer

wie 30.5060.01, weiß

45 x 15 (30) x 58 mm, 24 g,

1x 3 V CR2032, EK

Digital thermo-hygrometer

as 30.5060.01, white

Thermo-hygromètre numérique

comme 30.5060.01, blanc

TFA
DESIGN
PATENT

TFA
DESIGN
PATENT

3 x



30.5060.02.03

Set Digitale Thermo-Hygrometer, 3 x 30.5060.02

Komfortzone mit Smiley, zum Hängen oder Stellen, weiß

T in: -9,9...+50°C, H in: 10...95%

45 x 15 (30) x 58 mm, 24 g, 1x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometers set, 3 x 30.5060.02

smiley for comfort level, for hanging or standing, white

Kit de thermo-hygromètres numériques, 3 x 30.5060.02

niveau de confort avec smiley, peut être accroché ou posé, blanc



30.5061.01

Digitales Thermo-Hygrometer

Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, kalibrierfähig, zum Einbau oder zur Befestigung mit Magneten

T in: -10...+60°C, H in: 10...99%

50 x 17 x 50 mm, 20 g, 1x 3 V CR2032, EK

Digital thermo-hygrometer

temperature and humidity control, can be calibrated, to built-in or for installation with magnets

Thermo-hygromètre numérique

contrôle de la température et l'humidité, peut être calibré, à encastrier ou la fixation avec des aimants

TFA
DESIGN
PATENT





31.1144.01

VisualTemp Wärmebildkamera

verschiedene Infrarotmodi mit unterschiedlichen Farbansichten zur optimalen Darstellung, robust und kompakt, ideal für anspruchsvolle Umgebungen, einfache Bedienung durch intuitive Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf alle Funktionen, lange Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden, Aufladen und Bildübertragung per USB (Kabel inklusive), integrierter Laser-Marker, Stativbefestigung, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Sicherheit, Bauinspektionen, Industrie, Jagd etc., IR-Auflösung 96 x 96 (9 216 Pixel), SuperIR 240 x 240 (57 600 Pixel), thermische Empfindlichkeit (NETD) < 50 mK, Fokus frei, Sichtfeld (FOV) 50° x 50°, räumliche Auflösung (IFOV) 8.89 mrad, minimaler Fokusabstand 0,1m, 4 GB Flash-Speicher, ca. 30.000 Bilder, USB-Schnittstelle Typ-C, Schutzklasse IP54, Genauigkeit $\pm 2^\circ\text{C}$, $\pm 2\%$

T: -20...+550°C, (-4...+1022°F),

196 x 117 x 59 mm, 290 g, Akku Li-Ion 3350 mAh, USB (Kabel inklusive), EK

VisualTemp thermal imaging camera

various infrared modes with different colour views for optimal display, rugged and compact, ideal for demanding environments, simple to operate thanks to intuitive user interface with quick access to all functions, long battery life of up to 8 hours, charging and image transfer via USB (cable included), integrated laser marker, tripod thread, versatile application options, e.g. security, building inspections, industry, hunting, etc., IR resolution 96 x 96 (9 216 pixels), SuperIR 240 x 240 (57 600 pixels), thermal sensitivity (NETD) < 50 mK, focus free, field of view (FOV) 50° x 50°, spatial resolution (IFOV) 8.89 mrad, minimum focus distance 0.1 m, 4 GB flash memory, approx. 30,000 images, USB interface type-C, protection class IP54, accuracy $\pm 2^\circ\text{C}$, $\pm 2\%$

VisualTemp caméra thermique

différents modes infrarouges en couleurs distinctes pour un affichage optimal, robuste et compact, idéal pour les environnements exigeants, facile à utiliser grâce à l'interface utilisateur intuitive avec accès rapide à toutes les fonctions, longue durée de vie de la batterie jusqu'à 8 heures, chargement et transfert d'images via USB (câble inclus), pointeur laser intégré, connexion trépied, nombreuses possibilités d'utilisation, par ex. pour la sécurité, les inspections sur les chantiers, l'industrie, la chasse etc., résolution IR 96 x 96 (9 216 pixels), superIR 240 x 240 (57 600 pixels), sensibilité thermique (NETD) < 50 mK, mise au point libre, champ de vision (FOV) 50° x 50°, résolution géométrique (IFOV) 8,89 mrad, distance minimale de mise au point 0,1m, mémoire flash 4 Go, env. 30 000 images, interface USB type-C, classe de protection IP54, précision $\pm 2^\circ\text{C}$, $\pm 2\%$



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



31.1066.01

Digitales Profi-Thermo-Hygrometer

zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (für Haushalt, Handwerk, Industrie und Hobby, z.B. zur Klimakontrolle von Wohn- und Lagerräumen, Gewächshäusern etc.), MAX/MIN/HOLD-Funktion, Genauigkeit Temperatur $\pm 0,3^\circ\text{C}$ von -20°C ...+50°C, ansonsten $\pm 0,5^\circ\text{C}$, Luftfeuchtigkeit $\pm 3\%$ von 20...80%, ansonsten $\pm 4\%$ rH, Hintergrundbeleuchtung

T: -50...+70°C (-58...+158°F), H: 10...99%

63 x 34 x 203 mm, 103 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

Digital professional thermo-hygrometer

for fast and precise measurement of temperature and humidity (for household, trade, industry and hobby, e.g. for climate control of living and storage rooms, greenhouses etc.), MAX/MIN/HOLD-function, accuracy temperature $\pm 0,3^\circ\text{C}$ from -20°C ...+50°C, otherwise $\pm 0,5^\circ\text{C}$, humidity $\pm 3\%$ from 20...80%, otherwise $\pm 4\%$ rH, backlight

Thermo-hygromètre professionnel numérique

pour la mesure vite et précise de la température et de l'humidité (pour le ménage, l'artisanat, l'industrie et les loisirs, par ex. pour le contrôle climatique des pièces d'habitation et de stockage, des serres, etc.), fonction MAX/MIN/HOLD, précision température $\pm 0,3^\circ\text{C}$ de -20°C à $+50^\circ\text{C}$, sinon $\pm 0,5^\circ\text{C}$, humidité $\pm 3\%$ de 20 à 80%, sinon $\pm 4\%$ rH, rétro-éclairage

TFA
DESIGN
PATENT

42.6001.01

Windmessgerät

ideal zur einfachen Messung der Windgeschwindigkeit (am Arbeitsplatz oder bei verschiedenen Freizeitaktivitäten), maximale, durchschnittliche und aktuelle Windgeschwindigkeit, fünf Windgeschwindigkeitseinheiten und Beaufort-Windskala, Anzeige der Umgebungstemperatur, Windchill-Warnung, automatische Abschaltfunktion einstellbar, Messwertspeicher mit 999 Datensätzen, Hintergrundbeleuchtung

T: -10°C...+50°C (14°F...122°F),

W: 0...12 Bft., 0,0...30,0 m/s (0...99 Km/h, 0...5860 ft/min, 0...55,0 Knoten, 0...65,0 Mph)

63 x 34 x 214 mm, 115 g, 2 x 1,5 V AA, EK-EL

Anemometer

ideal for simple measurement of wind velocity (at work or during various leisure activities), maximum, average and current wind speed, five wind speed units and Beaufort wind scale, display of ambient temperature, wind chill warning, adjustable automatic switch-off function, memory for 999 records, backlight

Anémomètre

idéal pour mesurer facilement la vitesse du vent (sur le lieu de travail ou lors de différentes activités de loisirs), vitesse maximale, moyenne et actuelle du vent, cinq unités de vitesse du vent et échelle de Beaufort, affichage de la température ambiante, alerte de refroidissement éolien, fonction d'arrêt automatique réglable, mémoire de mesure avec 999 enregistrements, éclairage de fond





60.1043.02

Elektronischer Wecker

analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, weiß

□ 113 x 50 x 113 mm, 129 g, ⚡ 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock

analogue display, silent "Sweep" movement, alarm with snooze function, backlight, white

Réveil électronique

affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, blanc



60.1043.10

Elektronischer Wecker

wie 60.1043.02, grau

□ 113 x 50 x 113 mm, 129 g, ⚡ 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock

as 60.1043.02, grey

Réveil électronique

comme 60.1043.02, gris



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

60.2045.10

Digitaler Mini-Wecker mit Raumklima

Anzeige von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Temperatur umschaltbar zwischen °C und °F, Weckalarm, Hintergrundbeleuchtung, ideal für unterwegs

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 20...95%

□ 68 x 24 x 40 mm, 36 g, ⚡ 1x 3 V CR2032, SB

Mini alarm clock with room climate

display of indoor temperature and humidity, temperature switchable between °C and °F, alarm, backlight, ideal for travelling

Mini-réveil avec climat ambiant

affichage de la température intérieure et de l'humidité, température commutable entre °C et °F, alarme de réveil, éclairage de fond, idéal en voyage



60.2048.01

BINGO HYBRID LCD-LED Digitalwecker

wahlweise LCD-Anzeige oder LED-Leuchtziffern, automatisch umschaltbar über Lichtsensor, zwei Helligkeitsstufen (LED), Weckalarm mit Snooze-Funktion, Datumsanzeige, akkubetrieben, aufladbar über USB-C Kabel (inklusive), schwarz

□ 132 x 41 x 81 mm, 230 g,

Akku Li-Ion 3200 mAh, USB-C-Kabel inklusive, EK-EL

BINGO HYBRID LCD-LED digital alarm clock

optionally LCD display or LED digits, can be switched automatically via light sensor, two brightness levels (LED), alarm with snooze function, date display, battery-powered, rechargeable via USB-C cable (included), black

BINGO HYBRID LCD-LED réveil numérique

choix entre un affichage LCD ou des chiffres lumineux LED, commutation automatique par capteur de lumière, deux niveaux d'éclairage (LED), réveil avec fonction de répétition « snooze », affichage de la date, fonctionne sur batterie, rechargeable via câble USB-C (inclus), noir





mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

60.2049.05

Digitalwecker mit Temperatur

großes LCD-Display, Alarm mit Snooze-Funktion, Datumsanzeige, Innentemperatur, Hintergrundbeleuchtung, Rahmen aus massivem Buchenholz

T in: -10...+50°C (+14...+122°F)

□ 97 x 50 x 102 mm, 197 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

Digital alarm clock with temperature

large LCD display, alarm with snooze function, date, indoor temperature, backlight, frame made of solid beech wood

Réveil numérique avec température

grand écran LCD, réveil avec fonction snooze, affichage de la date, température intérieure, éclairage de fond, cadre en bois de hêtre massif



60.2046.06

Digitalwecker in Häuschen-Form mit Nachtlcht

unsichtbares Display, LED-Leuchtziffern in 7 Helligkeitsstufen und Auto-Dimm-Funktion, Anzeige von Uhrzeit, Datum und Innentemperatur, Weckalarm mit 5 Lautstärkestufen und Snooze-Funktion, beleuchtete Fenster schaffen ein stimmungsvolles Nachtlcht, automatische Aktivierung über Lichtsensor bei Dunkelheit oder durch Drücken auf das Dach, Holz-Optik

T in: -10...+50°C

□ 89 x 77 x 96 mm, 123 g, 1x CR2025, USB-C (Kabel inklusive), EK-EL

House-shaped digital alarm clock with night light

invisible display, illuminated LED digits with 7 brightness levels and auto-dim function, display of time, date and indoor temperature, alarm with 5 volume levels and snooze function, illuminated windows create an atmospheric night light, automatically activated via light sensor in the dark or by pressing on the roof, wood effect

Réveil numérique en forme de petite maison avec veilleuse

écran invisible, chiffres lumineux LED avec 7 niveaux d'éclairage et ajustement automatique de l'intensité lumineuse, affichage de l'heure, de la date et de la température intérieure, réveil avec volume sur 5 niveaux et fonction snooze, fenêtres éclairées pour créer une veilleuse d'ambiance, activation automatique par capteur de lumière à la tombée de la nuit ou en appuyant sur le toit, effet bois

mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



**TFA
DESIGN
PATENT**



mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight | avec éclairage de fond

60.2566.01

Funkwecker mit Temperatur

Weckalarm mit Snooze-Funktion, Datum mit Wochentag (7 Sprachen), Innentemperatur, Zeitzone, Hintergrundbeleuchtung, klein und kompakt, ideal als Reisealarm, schwarz/rot

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F)

□ 61 x 22 x 64 mm, 55 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with temperature

alarm with snooze function, date with weekday (7 languages), indoor temperature, time zone, backlight, small and compact, ideal as a travel alarm clock, black/red

Réveil radio-piloté avec température

alarme avec fonction snooze, date avec jour de la semaine (7 langues), température intérieure, fuseau horaire, éclairage de fond, petit et compact, idéal comme réveil de voyage, noir/rouge



60.2565.54

TALK 2 Sprechender Funkwecker


Zeitanzeige auf Deutsch wahlweise jede Stunde oder auf Tastendruck, Einstellungen unterstützt durch Sprachausgabe, großflächige Abruftaste, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Ansage von Wochentag und Datum, Lautstärke in zwei Stufen regelbar, Display auf der Rückseite mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Alarmzeit, rutschfester Stand durch 3 Gummipads, ideal für Blinde und Sehbehinderte

□ 126 x 126 x 45 mm, 146 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL*

TALK 2 Talking radio-controlled alarm clock
time announcement in German

TALK 2 Réveil radio-piloté parlant
annonce de l'heure en allemand

* Nur auf Deutsch | only in german | seulement en allemand



Display auf der Rückseite mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Alarmzeit



60.2047.02

Digitaler Lichtwecker

LED-Display mit grauem Textilbezug, Anzeige von Uhrzeit und Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht, Nachtlcht stufenlos dimmbar, mit Abschaltfunktion, Display mit 2 Helligkeitsstufen, automatische Dimmfunktion über Lichtsensor, Dauerbetrieb nur mit USB-/Netzanschluss

□ 113 x 53 x 111 mm, 138 g, ⚡ 3x 1,5V AA, USB-Kabel inklusive, ⚡, EK-EL



Digital light alarm clock

LED display with grey textile cover, display of time and date, alarm with snooze function, gentle waking up with gradually brightening light, night light continuously dimmable, with auto-off function, display with 2 brightness levels, automatic dimming function via light sensor, continuous operation only with USB-/mains connection

Réveil lumineux numérique

écran LED avec revêtement en tissu gris, affichage de l'heure et de la date, réveil avec fonction de répétition snooze, réveil en douceur avec lumière augmentant progressivement, veilleuse avec intensité progressivement variable, fonction auto-off, affichage avec 2 niveaux d'éclairage et ajustement de la luminosité automatique via capteur de lumière, marche continue uniquement avec connexion USB-/secteur



Stimmungslicht mit feststehenden Farben ohne Mondoptik-Folie
Mood light with fixed colours without moon surface foil
Éclairage d'ambiance avec couleurs fixes sans feuille optique lunaire

60.2050.02

SOLUNA MINI Lichtwecker mit Stimmungslicht

Stimmungslicht mit 4 verschiedenen Farbverläufen und 11 feststehenden Farboptionen in 5 Helligkeitsstufen, optional mit Mondoptik-Folie (inklusive), sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht und sich langsam steigerndem Weckton, Nachtlcht-Funktion (warmweiß) in 5 Helligkeitsstufen, sanftes Einschlafen mit schrittweise dunkler werdendem Licht (Einschlaf-Timer-Funktion), Weckalarm mit Snooze-Funktion, LCD-Display mit 5 Helligkeitsstufen, Anzeige der Uhrzeit in 12- oder 24-Stunden-Format, Ladefunktion für Mobilgeräte via USB-Port (1 A)

□ 140 x 59 x 122 mm, 186 g, ⚡ 2 x 1,5 V AAA (Back-up), USB-Kabel mit Netzadapter inklusive, ⚡, EK-EL

SOLUNA MINI light alarm clock with mood light

mood light with 4 different colour gradients and 11 fixed colour options in 5 brightness levels, optionally with moon surface foil, wake up gently with gradually brightening light and a slowly increasing alarm tone, night light function (warm white) with 5 brightness levels, fall asleep with gradually dimming light (sleep timer), alarm with snooze function, LCD display with 5 brightness levels, time display in 12-or 24-hour format, charging function for mobile devices via USB port (1A)

SOLUNA MINI réveil lumineux avec lumière d'ambiance

éclairage d'ambiance avec 4 dégradés de couleurs différents et 11 options de couleurs fixes avec 5 niveaux de luminosité, en option avec feuille optique lunaire, réveil en douceur avec une lumière qui s'intensifie progressivement et une sonnerie de réveil qui augmente lentement, fonction veilleuse (blanc chaud) avec 5 niveaux d'éclairage, s'endormir avec une lumière qui s'assombrit progressivement (minuteur de sommeil), réveil avec fonction de répétition snooze, écran LCD avec 5 niveaux d'éclairage, affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures, fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)



mit Mondoptik-Folie | with moon surface foil
avec feuille optique lunaire



Stimmungslicht mit feststehenden Farben und Mondoptik-Folie
Mood light with fixed colours and moon surface foil
Éclairage d'ambiance avec couleurs fixes et feuille optique lunaire

Stimmungslicht mit Farbverlauf und Mondoptik-Folie
Mood light with colour gradients and moon surface foil
Éclairage d'ambiance avec dégradés de couleurs et feuille optique lunaire



60.2051.01

Digitalwecker mit Stimmungslicht

Zeitanzeige mit weißen LED-Leuchtziffern in 4 Helligkeitsstufen, Stimmungslicht mit 6 verschiedenen Farbverläufen und 8 feststehenden Farboptionen in 5 Helligkeitsstufen, automatische Dimmfunktion für Display und Stimmungslicht über Zeitintervall, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Ladefunktion für Mobilgeräte via USB-Port (1 A)

174 x 48 x 96 mm, 160 g, 2 x 1,5V AAA (Back-up), USB-Kabel inklusive, EK-EL

Digital alarm clock with mood light

time display with white LED digits in 4 brightness levels, mood light with 6 different colour gradients and 8 fixed colour options in 5 brightness levels, automatic dimming mode for display and mood light via time interval, alarm with snooze function, charging function for mobile devices via USB port (1A)

Réveil numérique avec lumière d'ambiance

affichage de l'heure avec chiffres lumineux LED blancs avec 4 niveaux d'éclairage, lumière d'ambiance avec 6 dégradés de couleurs différents et 8 options de couleurs fixes en 5 niveaux de luminosité, mode ajustement automatique de la luminosité pour l'éclairage de l'écran et la lumière d'ambiance par intervalle de temps, réveil avec fonction de répétition « snooze », fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)



Stimmungslicht mit feststehenden Farben | Mood light with fixed colours
Éclairage d'ambiance avec couleurs fixes



Stimmungslicht mit Farbverlauf | Mood light with colour gradients
Éclairage d'ambiance avec dégradés de couleurs



Stimmungslicht aus
Mood light off
Éclairage d'ambiance éteinte

60.2053.15

Digitaler Lichtwecker mit Mondlampe, Natur- und Alltagsgeräuschen

Mondlampe stufenlos dimmbar mit Meteorschauersimulation, sanftes Einschlafen durch 10 beruhigende Natur- und Alltagsgeräusche mit Timer, ideal als Einschlafhilfe für Babys, sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht, Nachtlichtfunktion in 3 Helligkeitsstufen, Uhrzeit-Display mit LED-Leuchtziffern, 3 Helligkeitsstufen, 12/24-Stunden-Format, 2 Weckalarne mit Snooze-Funktion, 15 verschiedene Wecktöne und -melodien, 12 Lautstärkestufen

160 x 69 x 184 mm, 551 g, USB-Kabel inklusive, EK-EL

Digital light alarm clock with moonlight lamp, nature and everyday sounds

moonlight lamp continuously dimmable with meteor shower simulation, gently fall asleep with 10 calming nature and everyday sounds with timer, ideal as a sleep aid for babies, gently wake-up with gradually brightening light, night light with 3 brightness levels, clock display with LED digits, 3 brightness levels, 12/24-hour system, 2 alarms with snooze function, 15 different alarm sounds and melodies, 12 volume levels

Réveil lumineux numérique avec lampe lunaire, sons naturels et sons quotidiens

lampe lunaire à intensité variable avec simulation de pluie de météores, s'endormir en douceur grâce aux 10 bruits apaisants de la nature et de la vie quotidienne avec un minuteur, idéal comme aide au sommeil pour les bébés, réveil en douceur avec une lumière qui s'intensifie progressivement, veilleuse avec 3 niveaux d'éclairage, affichage de l'heure avec chiffres à LED, 3 niveaux d'éclairage, format 24/12 heures, deux alarmes avec fonction de répétition snooze, 15 tonalités et mélodies de réveil différentes, volume sur 12 niveaux



mit Mondlampe und Meteorschauersimulation
with moonlight lamp and meteor shower simulation
avec lampe lunaire avec simulation de pluie de météores



mit Nachtlicht | with night light
avec veilleuse



Mondlampe, Meteorschauersimulation und Nachtlicht in verschiedenen Helligkeitsstufen | Moonlight lamp, meteor shower simulation and night light with different brightness levels | Lampe lunaire, simulation de pluie de météores et veilleuse à plusieurs niveaux d'éclairage





Wand- / Tischuhren

Wall / table clocks | Horloges murales / de table

TICK
TACK



60.3078.02

OUTDOOR Wanduhr

für außen und innen, Qualitätsuhrwerk ($\pm 0,5$ Sekunden/Tag), geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Rahmen aus robustem Kunststoff, UV-beständig, wasserdicht, lange Batterielaufzeit (ca. 3 Jahre), weiß

☐ Ø 330 x 72 mm, 735 g, ⚡ 1x 1,5V AA, EK-EL

OUTDOOR wall clock

for outdoor and indoor, quality clockwork (± 0.5 seconds/day), silent "Sweep" movement, frame made of robust plastic, UV-resistant, waterproof, long battery life (about 3 years), white

OUTDOOR horloge murale

utilisation extérieure et intérieure, mouvement de qualité supérieure ($\pm 0,5$ seconde/jour), mouvement silencieux « Sweep », cadre en plastique robuste, résistant aux UV, étanche à l'eau, longue durée de vie de la pile (environ 3 ans), blanc



60.3079.15

Wanduhr

Gehäuse und Zifferblatt aus Kunststoff, mit plastischen 3D-Ziffern, grau

☐ Ø 255 x 36 mm, 204 g, ⚡ 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock

housing and dial made of plastic, with plastic 3D numbers, grey

Horloge murale

boîtier et cadran en plastique, avec chiffres en relief 3D, gris

TICK
TACK



60.3076.01

Wanduhr

geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Qualitätsuhrwerk ($\pm 0,5$ Sekunden/Tag), Glasabdeckung, schmaler Rahmen, Kunststoff, schwarz

☐ 279 x 49 x 279 mm, 582 g, ⚡ 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock

silent "Sweep" movement, quality clockwork (± 0.5 seconds/day), glass cover, slim plastic frame, black

Horloge murale

mouvement silencieux « Sweep », mouvement de qualité supérieure ($\pm 0,5$ seconde/jour), couvercle en verre, cadre fin en plastique, noir

60.3550.20

Funk-Wanduhr

Glasabdeckung, Rahmen Kunststoff weiß, Ziffernblatt schwarz

☐ Ø 245 x 42 mm, 455 g, ⚡ 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock

glass cover, plastic frame white, dial black

Horloge murale radio-pilotée

couvercle en verre, cadre en plastique blanc, cadran noir



60.4002.01

Digitale Wanduhr

Farbdisplay mit 3 Helligkeitsstufen, Uhrzeit mit rundumlaufender Sekundenanzeige, Datum, Wochentag, Innentemperatur, 2 Weckalarne mit Snooze-Funktion, 12/24-Stunden-Format

☐ Ø 255 x 32 (94) mm, 572 g, ⚡ 1x CR2032 (Back-up), ⚙, EK-EL

Digital wall clock

colour display with 3 brightness levels, time with circular seconds display, date, day of the week, indoor temperature, 2 alarms with snooze function, 12/24-hour format

Horloge murale numérique

Écran couleur avec 3 niveaux de luminosité, heure avec affichage périphérique des secondes, date, jour de la semaine, température intérieure, 2 alarmes avec fonction de répétition snooze, format 12/24 heures





60.4525.01

Digitale Funkuhr mit Raumklima

Datum mit Wochentag (7 Sprachen), Weckalarm mit Snooze-Funktion, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, großes Display, schwarz

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 20...99 %

356 x 27 (113) x 161 (156) mm, 608 g, 4x 1,5V AA, EK-EL

Digital radio-controlled wall clock with room climate

date with weekday (7 languages), alarm with snooze function, indoor temperature and humidity, large display, black

Horloge murale numérique radio-pilotée avec climat ambiant

date avec jour de la semaine (en 7 langues), alarme avec fonction snooze, température et humidité ambiante, grand écran, noir



60.4525.02

Digitale Funkuhr mit Raumklima

wie 60.4525.01, weiß

356 x 27 (113) x 161 (156) mm, 608 g,

4x 1,5V AA, EK-EL

Digital radio-controlled wall clock with room climate

as 60.4525.01, white

Horloge murale numérique radio-pilotée avec climat ambiant

comme 60.4525.01, blanc

Waagen Scales | Balances



50.2008.01

BROWNIE digitale Küchenwaage

beleuchtete LED-Anzeige (invertiert), Wiegefläche aus gehärtetem Glas, modernes, flaches Design, unsichtbares Display mit Sensortasten, Tara-Zuwiegfunktion, automatische Abschaltfunktion, rutschfester Stand durch 4 Gummipads, Auflösung: 1 g

5...5000 g, g ↔ lb: oz ↔ oz ↔ ml

130 x 180 x 20 mm, 280 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

BROWNIE digital kitchen scale

backlit LED display (inverted), tempered safety glass weighing platform, modern flat design, invisible display with sensor buttons, tare function, automatic off-function, non-slip stand with 4 rubber pads, resolution: 1 g

BROWNIE balance numérique de cuisine

affichage LED éclairé (inverté), surface en verre épais, design plat moderne, écran invisible avec touches tactiles, fonction tare, fonction arrêt automatique, tient bien en place grâce à 4 pieds en gomme, résolution : 1 g



50.2009.01

COOKIE digitale Küchenwaage

beleuchtete LCD-Anzeige (invertiert), modernes Design, komfortable Sensor-Tasten-Bedienung, Tara-Zuwiegfunktion, automatische Abschaltfunktion, Wandaufhängung, rutschfester Stand durch 4 Gummipads, Auflösung: 0,1 g

1...5000 g, g ↔ oz ↔ fl.oz ↔ ml

130 x 195 x 29 mm, 235 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

COOKIE digital kitchen scale

backlit LCD display (inverted), modern design, convenient sensor button operation, tare function, automatic off-function, wall mounting hole, non-slip stand with 4 rubber pads, resolution: 0.1 g

COOKIE balance numérique de cuisine

affichage LCD éclairé (inverté), design moderne, utilisation confortable par touches sensibles, fonction tare, fonction arrêt automatique, œillet de suspension, tient bien en place grâce à 4 pieds en gomme, résolution : 0,1 g



**38.2057.01****Digitaler Timer mit Stoppuhr und Uhrzeit**

mit großem Display, Anzeige Timer/Stoppuhr oder Uhrzeit, Timer mit Memory-Funktion, Uhrzeit 24/12h, mit Magnet, Ständer und Öse für Umhängeband, schwarz

< 99 min, 59 s

📏 82 x 21 x 76 mm, 52 g, 🔋 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch

with large display, count-up/count-down timer or clock, timer with memory function, time 24/12h, with magnet, table stand and eyelet for lanyard, black

Minuteur et chronomètre numérique

avec grand écran, affichage minuteur/chronomètre ou heure, minuteur avec fonction mémoire, heure 24/12h, avec aimant, support et œillet pour cordon, noir

38.2057.02**Digitaler Timer mit Stoppuhr und Uhrzeit**

wie 38.2057.01, weiß

📏 82 x 21 x 76 mm, 52 g, 🔋 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch

as 38.2057.01 white

Minuteur et chronomètre numérique

comme 38.2057.01, blanc

**2 x****38.2057.40.02****Set digitale Timer mit Stoppuhr und Uhrzeit, 1 x 38.2057.01 + 1 x 38.2057.02**

mit großem Display, Anzeige Timer/Stoppuhr oder Uhrzeit, Timer mit Memory-Funktion, Uhrzeit 24/12h, mit Magnet, Ständer und Öse für Umhängeband, schwarz und weiß

< 99 min, 59 s

📏 82 x 21 x 76 mm, 52 g, 🔋 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital count-down timers set with stopwatch and clock, 1 x 38.2057.01 + 1 x 38.2057.02

with large display, count-up/count-down timer or clock, timer with memory function, time 24/12h, with magnet, table stand and eyelet for lanyard, black and white

Kit de 2 minuteurs numériques avec chronomètre et horloge, 1 x 38.2057.01 + 1 x 38.2057.02

avec grand écran, affichage minuteur/chronomètre ou heure, minuteur avec fonction mémoire, heure 24/12h, avec aimant, support et œillet pour cordon, noir et blanc

38.2058.02**Elektronischer Timer**

extra-lauter Alarmton, Warnlicht, analoges Ziffernblatt, farbige Restzeitanzeige visualisiert den Zeitablauf, komfortable Zeiteinstellung mit großem Drehknopf, läuft leise ohne mechanisches Ticken (batteriebetrieben), Pausenfunktion

📏 95 x 33 x 76 mm, 90 g, 🔋 2x 1,5V AAA, EK-EL

Electronic timer

very loud alarm, alarm light, analogue dial, coloured indication of remaining time shows passage of time, easy time setting with large rotary knob, runs silently without mechanical ticking (battery operated), pause function

Minuteur numérique

alarme très forte, signal lumineux, cadran analogique, indication colorée du temps restant visualise le décompte du temps, réglage pratique de l'heure par bouton rotatif, fonctionne silencieusement sans tic-tac mécanique (fonctionne à piles), fonction pause





**Charged
by
USB**



Kabellos | wireless | sans fil



Fühler
probe
sonde

Booster

TEMPROBE App

14.1517.01

SMART BBQ KÜCHEN-CHEF 2 kabelloses BBQ Fleischthermometer

zur gleichzeitigen Überwachung der Kerntemperatur und Garraumtemperatur, für die optimale Zubereitung von Fleisch, Geflügel und Fisch, für den Grill, Backofen oder Heißluftfritteuse, kabelloser Einstechfühler aus Edelstahl mit Keramikgriff, Ladestation/Booster mit kontraststarkem VA-Display mit weißen Leuchtziffern, komfortable Bedienung über Smartphone (drahtlos bis max. 100 m), mit kostenloser TEMPROBE App für iOS & Android, mit voreingestellten Fleischsorten und Garstufen, Zieltemperatur und Ober-/Untergrenze für Garraum individuell einstellbar, Alarmpoptionen und Timer, Ladestation/Booster zum Aufladen per USB-C Kabel (inklusive), mit magnetischer Rückseite zur Befestigung auf Metalloberflächen

T: 0...+300°C (+32...+572°F),

T (Probe): -10...+100°C (+14...+212°F)

Probe ■ 30 m, Ø 9 x 128 mm, 15 g, Li-Ion Akku 5 mAh, 2,4 V

Booster, ■ 70 mm, 182 x 45 x 20 mm, 100 g, Li-Ion Akku 550 mAh, 3,7 V, EK-EL

USB-C-Kabel inklusive, für/for/pour iOS + Android®

SMART BBQ KÜCHEN-CHEF 2 wireless BBQ meat thermometer

for simultaneous monitoring of the core temperature and the cooking chamber temperature, for the optimal preparation of meat, poultry and fish, can be used for the grill, oven or hot air fryer, wireless stainless-steel probe with ceramic handle, charging station/booster with high-contrast VA display with white illuminated digits, comfortable operation via smartphone (wireless up to 100 m), with free TEMPROBE app for iOS & Android, with preset types of meat and doneness, target temperature and upper/lower limit for cooking chamber individually adjustable, alarm settings and timer, charging station/booster for charging via USB-C cable (included), with magnetic back for attachment to metal surfaces

SMART BBQ KÜCHEN-CHEF 2 thermomètre à viande sans fil pour barbecue

pour le contrôle simultané de la température à cœur et de la température de l'espace de cuisson, pour une préparation parfaite des viandes, des volailles et du poisson, adapté au barbecue, au four ou à la friteuse à air chaud, sonde en acier inoxydable sans fil avec poignée en céramique, booster/station de charge avec écran VA à fort contraste et chiffres éclairés en blanc, utilisation pratique via smartphone (sans fil jusqu'à 100 m), avec l'application gratuite TEMPROBE pour iOS et Android, avec types de viande et niveaux de cuisson prédéfinis, température cible et limite supérieure/inférieure de l'espace de cuisson réglables individuellement, options d'alarme et minuteur, booster/station de charge pour chargement par câble USB-C (inclus), avec face arrière magnétique pour la fixation sur des surfaces métalliques

14.1516.02

Digitales Grill- Bratthermometer

zur optimalen Zubereitung von Fleisch, Fisch und Geflügel durch Überwachung der Kerntemperatur von maximal zwei Brat- oder Grillstücken, verwendbar für den Grill oder Backofen, verschiedene Fleischsorten und Garstufen bereits vorprogrammiert, individuelle Temperaturvorgabe einstellbar, Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur, Timerfunktion, zwei Einstichfühler aus Edelstahl mit 1 m Kabel, Befestigungsmagnet, Ständer und Aufhängeöse

T: -10...+300°C (+14...+572°F)

93 x 25 (50) x 84 (78) mm, 113 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital BBQ meat thermometer

for the optimal preparation of meat, fish and poultry by monitoring the core temperature of a maximum of two roasting or grilling pieces, can be used for the grill or oven, pre-programmed settings for different types of meat and doneness, individual target temperatures can be programmed, alarm when the target temperature is reached, timer function, two stainless steel probes with 1 m cable, magnet, table stand and hanging slot

Thermomètre à viande numérique pour barbecue

pour une préparation parfaite des viandes, poissons et des volailles pour surveiller la température à cœur de max. deux pièces de viande, adapté au barbecue ou au four, différents types de viande et niveaux de cuisson pré-programmés, température cible réglable individuellement, tonalité d'alarme lorsque la température désirée est atteinte, fonction de minuteur, deux sondes en acier inoxydable avec 1 m de câble, avec aimant, support et œillet de suspension



**TFA
DESIGN
PATENT**

30.2035.01

THERMO JACK TASTE digitales Küchenthermometer

Klappthermometer im Taschenformat, Edelstahl-Einstechfühler 101 mm, schnelle und genaue Messung, Genauigkeit: ±0,5°C von 0...+100°C, IP 65 geschützt gegen Strahlwasser, mit Aufhängeloch, vielseitig einsetzbar, ideal zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken

T: -40...+300°C (-40...+572°F)

35 x 21 x 141 (242) mm, 47 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

THERMO JACK TASTE digital kitchen thermometer

pocket-sized, fold-out thermometer, 101 mm stainless steel probe, fast and accurate measurement, accuracy: ± 0.5°C from 0...+100°C, protected against water jets (IP 65 standard), with hanging hole, for universal use, ideal for temperature control of food and drinks

THERMO JACK TASTE thermomètre de cuisine

thermomètre de poche pliable, sonde en acier inoxydable 101 mm, mesure rapide et précise, précision : ±0,5°C de 0...+100°C, résistant aux éclaboussures IP65, avec œillet de suspension, utilisation universelle, idéal pour le contrôle de la température des aliments et des boissons





Innenthermometer

Indoor thermometers | Thermomètres pour l'intérieur

Bilderrahmen mit Thermometer

Gestalten Sie den Bilderrahmen mit integriertem Thermometer individuell und ganz nach Ihren Wünschen. Der farbige Druck auf Acrylglas mit Hochglanzoptik, eingefasst von einem stilvollen MDF-Holzrahmen, lässt Ihr Motiv besonders schön zur Geltung kommen. Ihr Wunschmotiv wird spiegelverkehrt auf die Glasrückseite gedruckt und weiß hinterlegt. So wirken die Farben besonders brillant und intensiv. Das Thermometer hat eine Höhe von ca. 18,5 cm. Die Position auf dem Bild können Sie frei auswählen und exakt an Ihr Motiv anpassen.

Picture frame with thermometer

Customise your picture frame with integrated thermometer according to your exact requirements. Its coloured printing on acrylic glass with a high gloss finish, surrounded by a stylish MDF wooden frame, lets your design come into its own particularly beautifully. Your desired design is printed as a mirror image on the back of the glass and highlighted in white. In this way, the colours have an especially brilliant and intensive effect. The thermometer has a height of approx. 18.5 cm. You are free to choose the position on the image and adjust it precisely to your design.

Cadre photo avec thermomètre intégré

Personnalisez selon vos envies votre cadre photo avec thermomètre intégré. Avec son cadre en bois MDF élégant, l'impression en couleur sur verre acrylique brillant met particulièrement bien en valeur le motif de votre choix. Celui-ci sera imprimé en miroir au dos du verre sur fond blanc. Les couleurs ressortent alors de manière particulièrement intensive et brillante.

Le thermomètre a une hauteur d'environ 18,5 cm. Vous pouvez choisir librement sa position sur l'image et l'adapter exactement à votre sujet.

Demo-Print



12.1058.09

Bilderrahmen mit Thermometer

wie 12.1058.01, weiß lackiert

📏 540 x 340 x 15 mm, 1.120 g, EK

Picture frame with thermometer

as 12.1058.01, white varnished

Cadre photo avec thermomètre

comme 12.1058.01, laqué blanc



Demo-Print

12.1058.01

Bilderrahmen mit Thermometer

Acrylglas zur individuellen Bedruckung,
MDF-Holzfaserrahmen, Eiche-Optik

📏 540 x 340 x 15 mm, 1.120 g, EK

Picture frame with thermometer

acrylic glass for custom printing, MDF wood fibre frame, oak look

Cadre photo avec thermomètre

verre acrylique pour impression personnalisée,
cadre en MDF fibre de bois, style chêne



Demo-Print

Demo-Print

12.1058.06

Bilderrahmen mit Thermometer

wie 12.1058.01, schwarz lackiert

📏 540 x 340 x 15 mm, 1.120 g, EK

Picture frame with thermometer

as 12.1058.01, black varnished

Cadre photo avec thermomètre

comme 12.1058.01, laqué noir



12.1059.01

Innen-Außen-Thermometer

Eiche geölt, wetterfest

☞ 46 x 14 x 274 mm, 86 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer

oak, oiled, weatherproof

Thermomètre intérieur/extérieur

chêne, huilé, résistant aux intempéries



12.1053.05

Innenthermometer

Buche

☞ 35 x 9 x 145 mm, 28 g, 10 SB

Indoor thermometer

beech

Thermomètre pour l'intérieur

hêtre



Domatic 29.4025.32

Barometer

Gehäuse mit Messingring, weiße Skala in hPa/inch

☞ 102 x 35 x 113 mm, 128 g, EK

Barometer

case with brass ring, white scale in hPa/inch

Baromètre

boîtier avec anneau en laiton, échelle blanche en hPa/inch



12.1053.09

Innenthermometer

weiß lackiert

☞ 35 x 9 x 145 mm, 28 g, 10 SB

Indoor thermometer


white varnished

Thermomètre pour l'intérieur

laqué blanc

Kundenservice

Customer Service | Service Client



Kundenservice

Haben Sie technische Fragen zu einem Produkt, suchen Sie ein Ersatzteil oder eine Bedienungsanleitung? Ihr TFA Support Team hilft Ihnen gerne.

Service-Hotline

+49 (0) 93 42 / 308-699

Mo – Fr: 8:00 – 12:00 h

Kontakt

www.tfa-dostmann.de/service · E-mail info@tfa-dostmann.de

Unser Kundendienst wird von vielen Kundinnen und Kunden sehr geschätzt. Die positive Resonanz auf Google und Trustpilot spricht für eine zuverlässige Betreuung – schön zu sehen, dass unser engagierter Service angenommen wird.

Customer Service

Do you have technical questions about a product, are you looking for a spare part or operating instructions? Your TFA Support Team will be happy to help you.

Service-Hotline

+49 (0) 93 42 / 308-699

Mon – Fri: 8:00 am – 12:00 pm

Contact

www.tfa-dostmann.de/en/service · E-mail info@tfa-dostmann.de

Our customer service is greatly appreciated by many customers. The positive feedback on Google and Trustpilot says something about our reliable assistance – nice to see that our committed service is being embraced.

Service Client

Vous avez des questions techniques sur un produit, vous cherchez une pièce de rechange ou un manuel d'instructions ? Votre équipe d'assistance TFA est à votre disposition.

Service-Hotline

+49 (0) 93 42 / 308-699

Lun – Ven : 8:00 – 12:00 heures

Contact

www.tfa-dostmann.de/en/service · E-mail info@tfa-dostmann.de

Notre service clientèle est très apprécié par de nombreux clients et clientes. Les réactions positives sur Google et Trustpilot témoignent d'un suivi fiable. Nous sommes ravis de constater cette reconnaissance de l'engagement de notre service.



TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim-Reicholzheim | Germany

T: +49 (0)93 42|308-0

info@tfa-dostmann.de
www.tfa-dostmann.de

TFA®